2010-1-RB

Módulo de 4 salidas no supervisadas para centrales de incendio

Características

Las centrales de detección de incendio 2010-1 disponen de una arquitectura que ofrece soluciones sencillas para pequeñas y medianas aplicaciones convencionales. Disponen de un diseño moderno y atractivo. El frontal de líneas curvas ofrece un aspecto elegante. Los controles del usuario se encuentran enmarcados en un llamativo lexan negro. Soporta múltiples gamas de detectores convencionales y accesorios. Este sistema de fácil instalación ofrece versatilidad en beneficio del usuario final y a las empresas instaladoras /mantenedoras.

El módulo de salidas

2010-1-RB es un modulo de relés libres de tensión programables. Proporciona 4 salidas auxiliares para las centrales convencionales de la serie 2010-1. Estas salidas pueden ser asignadas a varios estados de alarma de la central así como diferentes combinaciones de éstas. Hasta 4* módulos pueden ser instalados en una central 1X.* La cantidad depende del tamaño de la caja de la central.

Aplicaciones

El módulo 2010-1-RB puede emplearse para el control del sistema de gestión del edificio o aplicaciones de control de acceso en caso de incendio o simplemente dónde una alarma de incendio de la central requiera ser replicada, monitorizada o indicada en otro sistema. Aplicaciones típicas son:
• Gestión de edificiosControl de aire acondicionado
Extracción y presurización, control de la ventilación
Activación cortinas cortafuegos
Alumbrado de emergencia o indicadores

• Control
de accesosDesbloqueo de puertas de salida de emergencia
Control de retenedores para soltar puertas cortafuegos

• Reportes y notificaciones remotos
Paneles sinópticos y repetidores de LEDs

Características estándar

- 4 libres de potencial, COM-NO-NC, relés de salida
- Fácil instalación sin cables
- Alimentado desde el bus de la central
- Funcionalidades de programación "Y" y "O"
- Ajuste de retardos por salida

2010-1-RB

Módulo de 4 salidas no supervisadas para centrales de incendio

Especificaciones técnicas

Electrico	
Tensión	24 VDC
Consumo (reposo)	30 mA
Corriente (activo)	1 A
Contacto relé	2 A @ 30 VDC
Ambiente	
Temperatura de trabajo	-5°C a +40°C
Temperatura de almacenamiento	-5°C a +70°C
Humedad relativa (sin condensación)	10 a 95%
Características físicas	
Número de salidas	4
Dimensiones	127 × 76 mm
Peso	46 g

Información para pedidos

Referencias	Descripción
2010-1-RB	Módulo de 4 salidas no supervisadas para centrales de incendio convencionales

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es o contacte con su soporte comercial en la compañía.
2010-1-RB-2017-12-7 03:42:24 Released :29-AUG-11

United Technologies
Climate | Controls | Security