

DC115

Contacto magnetico gran potencia balanceado

Características

Contacto magnético diseñado para instalaciones comerciales e industriales, en las que son necesarios equipos robustos. Idóneo para puertas metálicas, vallas, portones, etc. Construido con una carcasa de aluminio extruido y completamente encapsulado con componentes de poliuretano.

Alta seguridad

Contacto magnetico balanceado para instalaciones que requieran de seguridad adicional. Los contactos reed internos y el iman deben ser instalados en una posicion especifica para evitar cualquier tipo de sabotaje.



Características estándar

- Montaje adecuado para cualquier tipo de puerta metalica
- Fabricacion robusta
- Contacto balanceado para instalaciones de alta seguridad
- Longitud estándar del cable de 2 m
- Bucle de tamper incluido
- Certificación EN50131-2-6 Grado-2

DC115

Contacto magnetico gran potencia balanceado

Especificaciones técnicas

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Abertura operativa | 9 mm (mín); 62 mm (máx) |
| Conexiones | 5 cables; 2 m (cable con protección) |
| Tipo de contacto | NA/NC |
| Dimensiones (La x An x Al) | 76 x 12 x 25 mm |
| Carcasa | Acabado de aluminio anodizado |
| Certificación | EN50131-2-6 Grado-2 |

Información para pedidos

| Referencias | Descripción |
|-------------|---|
| DC115 | Contacto magnetico gran potencia balanceado |

