

# DC118

Contacto magnético de superficie - Aluminio - Gran potencia

## Características

---

Contacto magnético diseñado para instalaciones comerciales e industriales, en las que son necesarios equipos robustos. Idóneo para puertas metálicas, vallas, portones, etc. Construido con una carcasa de aluminio extruido y completamente encapsulado con componentes de poliuretano.

## Alta seguridad

---

Contacto magnético balanceado para instalaciones que requieran de seguridad adicional. Los contactos reed internos y el iman deben ser instalados en una posición específica para evitar cualquier tipo de sabotaje.



## Características estándar

---

- Montaje adecuado para cualquier tipo de puerta metálica
- Fabricación robusta
- Contacto balanceado para instalaciones de alta seguridad
- Longitud estándar del cable de 2 m
- Bucle de tamper incluido
- Certificación EN50131-2-6 Grado-2

# DC118

Contacto magnético de superficie - Aluminio - Gran potencia

## Especificaciones técnicas

Abertura operativa	75 mm (máx)
Conexiones	4 cables; 2 m (cable con protección)
Tipo de contacto	NC
Dimensiones (La x An x Al)	76 x 12 x 25 mm
Carcasa	Acabado de aluminio anodizado

## Información para pedidos

Referencias	Descripción
DC118	Contacto magnético de superficie - Aluminio - Gran potencia

