

# KL731A

Cabeza de detector óptico analógico

## General

---

Los nuevos detectores analógicos de la serie 700 no sólo destacan por su avanzado diseño estético y sus extraordinarias prestaciones. Con las certificaciones LPCB y VdS, han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos para garantizar su respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



## Características estándar

---

- Capacidades de señalización remota
- Cámara óptica intercambiable
- Direccionamiento sencillo de software (1-125)
- Tecnología SMD
- Protocolo de comunicación fiable
- Autocomprobación de diagnóstico completa
- Rango completo: Sensores de ionización, ópticos, de calor y dobles (ópticos/calor)
- Rango completo de unidades de E/S compatibles y accesorios
- Aprobación EN54

# KL731A

## Cabeza de detector óptico analógico

### Especificaciones técnicas

Mecánicas	
Dimensiones	45 x Ø 99 mm
Índice de protección	IP205
Área de trabajo	60 - 80 m <sup>2</sup>
Altura de instalación	< 12 m
Eléctricas	
Tensión de alimentación	22 - 38 VDC
Consumo en reposo	350 µA @ 38 VDC
Consumo en alarma	< 11 mA
Sensibilidad	UNE 23007-7, EN 54-7
Normas CEM	EN 50130-4, EN 50081-2
Temperatura de trabajo	-10 a +60°C
Temperatura de almacenado	-10 a +70°C
Humedad relativa máxima	95 %

### Información para pedidos

Referencias	Descripción
KL731A	Cabeza de detector óptico analógico
KOB700	Sustitución de la cámara óptica
PG700	Programador de detectores de humo
KZ700	Base de conexión para todos los detectores de la serie 700
KZ705	Base universal de detector de incendio con conexión a tierra
KZ705I	Base analógica de detector de incendio con aislador
KZ705AS	Base analógica de detector de incendio con sirena
KZ705IAS	Base analógica de detector de incendio con aislador y sirena