

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

PUPITRE MICROFÓNICO INALÁMBRICO

MI-PMU16

Pupitre microfónico inalámbrico, con posibilidad de configuración desde el propio equipo: sensibilidad, potencia, filtro, auto apagado y nivel de batería. Alimentación con pilas AA y recargables (el propio equipo las recarga). También configurable remotamente desde el receptor mediante ultrasonidos y el sistema de emparejamiento REMOSET.



Rango de frecuencia	823 ~ 832 MHz y 863 ~ 865 MHz
Potencia RF	10 mW / 50 mW
Estabilidad RF	< ±10 kHz @ Fc
Modulación de cambio de frecuencia	± 48 kHz
Radiación armónica	< -50 dB
Funciones	sensibilidad, potencia, filtro Low Cut, auto apagado y nivel de batería
Monitorización	mediante LCD + LED
Conector	mini XLR 4 pin
Controles	encendido, mute, grupo, canal, frecuencia, sensibilidad, atenuación de entrada y auto apagado.
Batería	2 Pilas AA alcalinas o recargables
Autonomía	13 ~ 14 h (pilas alcalinas)
Carga	Si
Dimensiones	116 mm (ancho) x 450 mm (alto) x 138 mm (largo)
Peso	725 g (sin pilas)
Acabado	Metálico gris oscuro

CARACTERÍSTICAS GENERALES Sistema de microfonía inalámbrica

- Banda de frecuencias 823 ~ 832 MHz y 863 ~ 865 MHz.
- Configuración automática
- Display en todos los transmisores y receptores
- Sin interferencias con 4G
- Hasta 15 micrófonos simultáneos
- Receptores de 1 y 2 canales diversity
- Micrófonos de mano, de solapa, de diadema, de aeróbic y de sobremesa

WIRELESS MICROPHONES

WIRELESS MICROPHONE DESK

MI-PMU16

Wireless microphone desk, with the possibility of configuration from the device itself: sensitivity, RF power, filter, auto power off and battery level. Powered with AA or rechargeable batteries (the device itself recharges them). Also remotely configurable from the receiver using ultrasound and the REMOSET pairing system.



Frequency range	823 ~ 832 MHz & 863 ~ 865 MHz
RF power	10 mW / 50 mW
RF stability	< ±10 kHz @ Fc
Frequency Deviation	± 48 kHz
Spurious Emissions	< -50 dB
Functions	sensitivity, RF power, Low Cut filter, auto OFF & battery level
Monitoring	with LCD + LED
Connector	mini XLR 4 pin
Control	power switch, mute, group, channel, frequency, sensitivity, input attenuation & auto OFF.
Battery	2 AA alkaline or rechargeable batteries
Autonomy	13 ~ 14 h (alkaline batteries)
Charge	yes
Dimensions	116 mm (width) x 450 mm (height) x 138 mm (depth)
Weight	725 g (without batteries)
Finish	metal dark grey

MAIN FEATURES

Wireless microphone system

- Frequency band :823 ~ 832 MHz and 863 ~ 865 MHz.
- Automatic configuration
- Display on transmitters and receivers
- No interference with 4G
- Up to 15 simultaneous microphones
- Receptors of 1 and 2 channels with diversity
- Hand-held, lavalier, stage, aerobic and desk microphones