

Teclado cableado Panda

El teclado Panda es el último y mejorado teclado de RISCO Group con un diseño moderno, ideal para usuarios que buscan un aspecto y una sensación contemporáneos en sus instalaciones. Fiable gracias a sus teclas duraderas que ofrecen una respuesta rápida. Además, el teclado tiene nuevos indicadores visuales para conectividad, problemas y alarmas en la nube.

El teclado está diseñado para una instalación rápida y fácil, con un soporte de montaje incorporado y una fijación de tornillo del teclado al soporte de montaje.

El teclado es adecuado para diversas aplicaciones: residencial, comercial e industrial.

El teclado Panda es compatible con LightSYS 2 y será compatible con ProSYS Plus con la próxima versión de firmware.



Características

- Compatible con LightSYS 2, a partir de la versión 5.64 (los paneles con firmware versión 5.0 y superior se pueden actualizar) y ProSYS Plus, a partir de la versión 1.2
- Protección contra manipulación de la pared
- Indicadores visuales en pantalla para conectividad en la nube, problemas del sistema, manipulación y armar / desarmar
- Modelos: RP432KP02 (Panda Keypad), RP432KPP2 (Panda Keypad con lector de proximidad)
- Fiable gracias a sus teclas duraderas que ofrecen una respuesta rápida
- Disponibile con o sin lector de proximidad
- Fácil de instalar con soporte de montaje incorporado y una fijación de tornillo del teclado al soporte de montaje
- El firmware del teclado se actualiza automáticamente desde el panel principal durante la instalación

Approval



Europe

EN50131

Europe

Especificaciones Técnicas

- Consumo de corriente: 13.8v +/- 10%, 130 mA típico / 180 mA máx.
- Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 180 x 115 x 35 mm (7,1 x 4,5 x 1,4 ")
- Conexión del panel principal: BUS de 4 hilos
- Frecuencia RF de proximidad: 13.56 MHz
- Peso: 287 gr. (295 gr. Con lector de proximidad)
- Temperatura de funcionamiento: -10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)