


SISTEMA COMPACT ARRAY

SERIE HX-5

Sistema de altavoces para agrupación compacta (*Compact Array*) de directividad constante formado por 4 woofers y 12 tweeters divididos en cuatro módulos orientables que permiten ajustar el ángulo de cobertura (15°, 30°, 45° y 60°) y la dispersión de las bajas frecuencias. Especialmente diseñado para proporcionar un sonido de calidad en lugares acústicamente complicados.

Puede completarse el sistema con el subwoofer opcional FB-120B para mejorar la respuesta en graves.




El conjunto resulta de fácil instalación gracias a los soportes y anclajes opcionales y a la capacidad de conexión a líneas de 100 V mediante el transformador opcional MT-200.



	HX-5B	HX-5W	HX-5B-WP	HX-5W-WP
Caja acústica	Bass-Reflex		Sellada	
Potencia	600 W (programa continuo), 200 W (programa continuo con ruido rosa)			
Impedancia	8 Ω (100 V opcional)			
Sensibilidad	60°: 96 dB SPL a 1 W, 1m y 1 kHz 45°: 97 dB SPL a 1 W, 1m y 1 kHz 30°: 98 dB SPL a 1 W, 1m y 1 kHz 15°: 99 dB SPL a 1 W, 1m y 1 kHz			
Respuesta en frecuencia	60°: 70~20.000 Hz; 45°: 75~20.000 Hz 30°: 80~20.000 Hz; 15°: 85~20.000 Hz		60°: 95~20.000 Hz; 45°: 100~20.000 Hz 30°: 105~20.000 Hz; 15°: 110~20.000 Hz	
Frecuencia de cruce	4 kHz			
Ángulo de dispersión	Horizontal: 100° (f > 2000 Hz) Vertical: 60° (f > 800 Hz), 45° (f > 1,2 kHz), 30° (f > 1,6 kHz) y 15° (f > 3,2 kHz)			
Componentes	Graves: 4 x tipo cono Ø 12 cm Agudos: 12 x tipo domo balanceado			
Conectores de entrada	2 x Speakon NLM4MP Regleta de terminales atornillados M4		-	
Cable altavoces	-		Cable bipolar de Ø 6 mm	
Grado de protección	-		IP X4	

SISTEMA COMPACT ARRAY

HX-5

Temperatura operación	-				De - 15 a + 50 °C
Acabado	Polipropileno				
Color	Negro	Blanco	Negro	Blanco	
Dimensiones (mm)	408 (ancho) x 546 (alto) x 342 (fondo)				
Peso	16 kg				
Accesorios	2 x Anclajes de suspensión, 16 x llave hexagonal				
Opciones	Transformador para línea de 100 V: MT-200 (200 W RMS)				
Anclajes	HY-PF1B, HY-CW1B, HY-WM1B, HY-WM2B, HY-CN1B HY-ST1	HY-PF1W, HY-CW1W, HY-WM1W, HY-WM2W, HY-CN1W HY-ST1	HY-PF1WP, HY-CW1W-WP, HY-WM1WP, HY-WM2WP, HY-CN1W-WP	HY-PF1WP, HY-CW1W-WP, HY-WM1WP, HY-WM2WP, HY-CN1W-WP	
					
	FB-120B		FB-120W		
Potencia	600 W (programa continuo), 200 W (programa continuo con ruido rosa)				
Impedancia	8 Ω				
Sensibilidad	90 dB SPL a 1 W, 1m (en campo libre) 96 dB SPL a 1 W, 1m (en medio campo libre)				
Respuesta en frecuencia	40 ~ 1.200 Hz (-10 dB)				
Tipo de altavoz	Cono de Ø 30 cm				
Terminal de entrada	2 x Speakon NL4MP y regleta de terminales atornillados M4				
Acabado	Caja acústica: madera contrachapada Rejilla: acero, color negro		Caja acústica: madera contrachapada Rejilla: acero, color blanco		
Dimensiones (mm)	408 (ancho) x 408 (alto) x 450 (fondo)				
Peso	15 kg				
Opciones	Chasis de sujeción HY-PF1B		Chasis de sujeción HY-PF1W		

ACCESORIOS:



HY-PF1B
Chasis de sujeción
Interiores



HY-PF1W
Chasis de sujeción
Interiores



HY-PF1WP
Chasis de sujeción
Exteriores



HY-CW1B
Anclaje para techo
Interiores



HY-CW1W
Anclaje para techo
Interiores



HY-CW1WP
Anclaje para techo
Exteriores



HY-WM1B
Anclaje
Interiores



HY-WM1W
Anclaje
Interiores



HY-WM1WP
Anclaje
Exteriores



HY-WM2B
Anclaje
Interiores



HY-WM2W
Anclaje
Interiores



HY-WM2WP
Anclaje
Exteriores



HY-CN1B
Anclaje de extensión
Interiores



HY-CN1B-WP
Anclaje de extensión
Exteriores



HY-CN1W
Anclaje de extensión
Interiores



HY-CN1W-WP
Anclaje de extensión
Exteriores



HY-ST1
Soporte altavoz
Interiores



MT-200
Transformador
100 V (200 W RMS)