SR-H2S

Descripción

Sistema de altavoces *Line Array* serie H de TOA, diseñados para conseguir un sonido claro a distancia con un bajo nivel de atenuación y un control de la direccionalidad para cubrir uniformemente la zona de audición.

Su diseño los hace adecuados para la transmisión de audio en recintos de dimensiones medias en los que se necesite una dispersión del sonido uniforme e inteligible a distancia, como por ejemplo en salas de conferencias, centros religiosos, estaciones de tren o locales reverberantes.

Los altavoces se alojan en un recinto de diseño optimizado, más estrecho que el de versiones anteriores, y por tanto adaptable a cualquier recinto, consiguiendo un sonido de gran calidad sin necesidad de ecualización.

El modelo SR-H2S consta de 9 altavoces de rango completo en disposición vertical y caja en formato curvilíneo.

Características

- ✓ Configuración *Line Array*, con un sonido nítido y una mayor distancia de cobertura.
- ✓ Tecnología *Sync-Drive*, que mantiene el sonido original en fase en cada uno de los altavoces, consiguiendo una reproducción lineal y clara con una alta inteligibilidad.
- ✓ Diseño optimizado que garantiza un alto control de la directividad del sonido.
- ✓ Alta calidad de reproducción, incluso sin ecualización externa.
- ✓ Transformador opcional disponible para líneas de 100 V (30 W).

Especificaciones técnicas

Tipo	Bass-reflex
Altavoces	9 x 2,8”
Potencia	180 W en programa contínuo
Impedancia	8 ohms
Respuesta en frecuencia	80 Hz ~ 17 kHz (+/- 10 dB)
Sensibilidad	90 dB (1 W, 1 m)*
Directividad	90º H x 20º V
Dimensiones (mm)	84 x 663,4 x 115
Peso	4,2 kg
Conexión	Conector extraíble
Acabado	MDF y rejilla metálica blanca

ACCESORIOS

SR-WB3
Soporte pared

SR-FB3
Soporte montaje colgante

MT-S0301
Transformador línea 100 V

SR-EP3
Pletina de extensión

SR-TB3
Soporte pared inclinado

SR-SA3
Adaptador tablero

* Equivalente a 1 m, medición a 4 m.

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

SR-H2S

Caja acústica *Line Array* compuesta de 9 altavoces de 2,8” de rango completo en disposición vertical. Caja en formato curvilíneo, con un diseño optimizado y adaptable a cualquier recinto, consiguiendo un sonido de gran calidad sin necesidad de ecualización externa. Proporciona un sonido claro y nítido gracias a la utilización de la tecnología *Sync-Drive*, que mantiene el sonido original en fase en cada uno de los altavoces. Su diseño la hace adecuada para recintos de dimensiones medias, donde se necesite una dispersión del sonido uniforme e inteligible a distancia, con una baja atenuación con la distancia y completo control de la directividad. Potencia en programa contínuo de 180 W a 8 ohms, con una respuesta en frecuencia de 80 a 17.000 Hz. Tiene una sensibilidad de 90 dB (1 W, 1 m) y una directividad de 90º H y 20º V. Opcionalmente puede conectarse a líneas de 100 V gracias al transformador modelo MT-S0301 (30 W).

Caja en MDF tipo *Bass-reflex* acabada en color blanco y rejilla metálica blanca. Conector extraíble para facilitar la instalación. Sus dimensiones son de 84 x 663,4 x 115 mm y el peso es de 4,2 kg.

La caja acústica tipo *Line Array* es el modelo SR-H2S de TOA, distribuido por OPTIMUS.

OPTIMUS SONIDO Y COMUNICACION